



### Teknisk informasjon

Produkt navn	Acti 9 IC
Produkt eller type komponent	Programmable astronomic twilight switch
Kortnavn utstyr	IC Astro
Antall kanaler	2
Språk	Engelsk Fransk Dansk Dutch Tyrkisk Norsk Spansk Svensk Rumensk Ungarsk Russian Polsk Portuguese Slovensk Bulgarsk Tysk Croatian Italiensk
Type innstillinger	Ukentlig programmering

### Komplementær

Applikasjon	Bygning
Strømforbruk i W	0,5 W standby
Maximum svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Kontakttype og sammensetning	C/O
Kontrolltype	Ved beregning av soloppgang / solnedgang ganger
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Funksjonen tilgjengelig	Automatic winter/summer time changeover Sunrise/Sunset time offset +/- 120 min On/Off permanent switching Switch preselection External input for override pr. kanal Code lock function Holiday schedules
Lasttype	Glødelampe 2600 W Halogenlampe 2600 W Non-corrected fluorescent tube 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA Parallelt kompensert lysrør 730 VA Kompakt lysrør 170 W LED lampe < 2 W 30 W LED lampe > 2 W 200 W
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C
Type utgang	Dry contact
I drift	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Maksimalt antall Koblinger	84
Backup-tid	10 år

Skjermtype	Backlit LCD
Vist informasjon	Time Driftstidsteller ( pr. kanal) Switching behaviour Dag
Monteringsupport	TH35 DIN rail conforming to EN 60715
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> skruklemmer fast eller fleksibel 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> skruklemmer fast eller fleksibel med hylse
Merking	CE
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Overspenningskategori	Klasse 3
Høyde	92,6 mm
Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	141 g

## Miljø

Standarder	EN 60730-2-7:2010
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	181 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	7,795 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------