



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Produktkompatibilitet	KBA

Komplementær

Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] merkespenning	230...400 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell drifts strøm	25 A på 35 °C
Nettverks frekvens	50/60 Hz
[Icw] merke korttidsstrøm	0,44 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	4,4 kA
Termisk belastning grense	195 kA ² .s
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0,72 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,67 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,61 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,54 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monterings metode	Med klips
Strømskinne beskrivelse	Rett lengde
Polaritet	L + N + PE
Antall kretser	1
Antall uttakspunkter	3
Kontroll type	Kommuniserende
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Bredde	3140 mm
Dybde	30 mm
Høyde	46 mm
Lengde	3 m
Farge	Hvit (RAL 9003)
Vekt	2,4 kg
Antall pr. sett	Sett á 6

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterseksjoner skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med EN/IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (96 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (89 % av In) 50...55 °C (85 % av In)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,5 kg
Forpakning 1 høyde	4,6 cm
Forpakning 1 bredde	3 cm
Forpakning 1 lengde	300 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	15 kg
Forpakning 2 høyde	10,5 cm
Forpakning 2 bredde	10,5 cm
Forpakning 2 lengde	318 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------