



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Feed unit
BAR MATERIAL	Aluminium
Kompatibilitet	KBA
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A 40 A
Montasjeplassering	Høyre
Farge	White (RAL 9003)

### Komplementær

Type vern	Uten vern
[Ue] merkespenning	230...400 V
Tilkoblingsklemmer	Tilkoblingsblokk - Pg 21 - screw clamp connector for 10 mm <sup>2</sup>
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Bredde	320 mm
Dybde	75,5 mm
Høyde	78,5 mm
Vekt	500 g

### Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
---------	------------------------------

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	800 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	39 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	8,4 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	128
Forpakning 3 vekt	142,9 kg

Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------