



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Endelokk
Produktkompatibilitet	KBA
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A
Produktserie	Reservedel
Farge	White (RAL 9003)

Komplementær

Montasjeplassering	Side av skinne
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	700 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	20,7 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	3,5 kg
Forpakning 2 høyde	6 cm
Forpakning 2 bredde	12 cm
Forpakning 2 lengde	21 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------