



### Teknisk informasjon

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Produktspekter               | Canalis             |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne |
| Produktkompatibilitet        | KBA                 |

### Komplementær

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Applikasjon                                  | Belysning<br>Stikkontakter       |
| Maximum radiated magnetic field              | 2 pT                             |
| [Ue] merkespenning                           | 230...400 V                      |
| [Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span> | 4 kV                             |
| [Ui] isolasjonsspenning                      | 690 V                            |
| Nettverksfrekvens                            | 50/60 Hz                         |
| [Icw] merkekorttidsstrøm                     | 0,94 kA                          |
| [Ipk] tillatt peakstrøm                      | 9,6 kA                           |
| Termisk belastning grense                    | 900 kA <sup>2</sup> .s           |
| Monteringsmetode                             | Med klips                        |
| Strømskinnebeskrivelse                       | Rett lengde                      |
| Polaritet                                    | 3L + N + PE                      |
| Antall kretser                               | 1                                |
| Antall uttakspunkter                         | 3                                |
| Kontrolltype                                 | Uten                             |
| Standarder                                   | EN/IEC 60439-2<br>EN/IEC 61439-6 |
| Bredde                                       | 2140 mm                          |
| Dybde  | 30 mm                            |
| Høyde  | 46 mm                            |
| Lengde                                       | 2 m                              |
| Vekt   | 1,9 kg                           |
| Antall pr. sett                              | Sett á 6                         |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 2,2 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 4,6 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 3 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 200 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1    |
| Antall enheter forpakning 2 | 6      |
| Forpakning 2 vekt           | 14 kg  |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Forpakning 2 høyde          | 10,5 cm |
| Forpakning 2 bredde         | 10,5 cm |
| Forpakning 2 lengde         | 219 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | PAL     |
| Antall enheter forpakning 3 | 144     |
| Forpakning 3 vekt           | 327 kg  |
| Forpakning 3 høyde          | 53 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 64 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 220 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold               | Halogenfritt produkt   |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|