



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Produktkompatibilitet	KBB

### Komplementær

Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] merkespenning	230...400 V
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Icw] merkekorttidsstrøm	0,44 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	4,4 kA
Termisk belastning grense	195 kA <sup>2</sup> .s
Monteringsmetode	Med skruer
Strømskinnebeskrivelse	Rett lengde
Polaritet	3L + N + PE
Antall kretser	1
Antall uttakspunkter	3
Kontrolltype	Uten
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	3100 mm
Dybde	51 mm
Høyde	60 mm
Lengde	3 m
Vekt	2,6 kg
Antall pr. sett	Sett á 6

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	310 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	31 kg

Forpakning 2 høyde	13 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	315 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	365 kg
Forpakning 3 høyde	51 cm
Forpakning 3 bredde	64 cm
Forpakning 3 lengde	318 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------