

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Fleksibel lengde
Produktkompatibilitet	KBB
Retningsforandring type	3 dimensjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A på 35 °C

### Komplementær

Applikasjon	Stikkontakter Belysning
Termisk belastning grense	900 kA <sup>2</sup> .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Ue] merkespenning	230...400 V
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	0,94 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	2
Monteringsmetode	Med klips
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Bredde	540 mm
Dybde	51 mm
Høyde	60 mm
Lengde	0,5 m
Farge	Hvit ( RAL 9003)
Vekt	800 g

### Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C uten lastreduksjon

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,5 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	61 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------