



## Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBB KBA
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	KBA kapslet strømskinne KBB kapslet strømskinne

## Komplementær

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Elektrisk tilkobling	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> for 1 m lang
Polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Uttaksenhet polaritet	L1+N L1+L3 L2+N L2+N2 L3+N3 L3+N L1+L2 L2+L3
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	1 m
Dybde	62 mm
Høyde	60 mm
Farge	Cream (RAL 9001)
Vekt	165 g
Antall pr. sett	Sett á 10

## Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	150 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	6,2 cm

Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,67 kg
Forpakning 2 høyde	14,2 cm
Forpakning 2 bredde	20,5 cm
Forpakning 2 lengde	29,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	400
Forpakning 3 vekt	75,18 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------