



## Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBA KBB
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	KBA kapslet strømskinne KBB kapslet strømskinne

## Komplementær

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Elektrisk tilkobling	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> for 0,8 m lang
Polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Uttaksenhet polaritet	L2 + N + PE
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Pek-off lås farge	Gul
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	55 mm
Dybde	12,5 mm
Høyde	42 mm
Farge	Kremgul ( RAL 9001)
Vekt	100 g
Antall pr. sett	Sett á 10

## Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	80 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	5,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	900 g
Forpakning 2 høyde	10 cm

Forpakning 2 bredde	14,5 cm
Forpakning 2 lengde	39,6 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	960
Forpakning 3 vekt	98,4 kg
Forpakning 3 høyde	73 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------