



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBA KDP KBB
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	KBA kapslet strømskinne KBB kapslet strømskinne KDP kapslet strømskinne

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Elektrisk tilkobling	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² for 0,8 m lang
Polaritet	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE
Uttaksenhet polaritet	L3+N
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Pek-off lås farge	Brun
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	55 mm
Dybde	12,5 mm
Høyde	42 mm
Farge	Cream (RAL 9001)
Vekt	100 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	81 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	912 g
Forpakning 2 høyde	10 cm

Forpakning 2 bredde	14,5 cm
Forpakning 2 lengde	39,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	960
Forpakning 3 vekt	99,6 kg
Forpakning 3 høyde	73,5 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------