



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | Canalis |
| Produkt eller type komponent | Enhet for uttak |
| Produktkompatibilitet | KBB KBA |
| Applikasjon | Stikkontakter |
| Kompatibel med | KBB kapslet strømskinne KBA kapslet strømskinne |

Komplementær

| | |
|--------------------------------|--|
| [Ue] merkespenning | 230...400 V |
| [Ui] isolasjonsspenning | 690 V |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 16 A på 35 °C |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Polaritet | L2 + L1 + L3 + N + PE |
| Type vern | Sikring |
| Type sikring | Sylinderisk: 8,5 x 31,5 mm - gG i samsvar med NF |
| Uttaksenhet polaritet | 3L+N+PE |
| Uttaksenhet konnektortype | With fixed polarity |
| Uttaksenhet socket beskrivelse | VDE 2P+E 10/16 A 250V |
| Tilgjengelig utstyr | Sikring medfølger ikke |
| Standarder | EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2 |
| Bredde | 160 mm |
| Dybde | 53 mm |
| Høyde | 68 mm |
| Farge | Hvit (RAL 9003) |
| Vekt | 90 g |

Miljø

| | |
|---------|---------------------------------|
| IP-grad | IP55 conforming to EN/IEC 60529 |
|---------|---------------------------------|

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 250 g |
| Forpakning 1 høyde | 7,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 8 cm |
| Forpakning 1 lengde | 16 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfrie plastdeler i produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|