



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Blindplate
Produktkompatibilitet	KBB KDP KBA
Produktserie	Reserve del
Antall pr. sett	Sett à 10

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Trunking tilbehør
Applikasjon	Gjenopprette IP
Montasjeplassering	På skinne
Monteringsmetode	Med klips
Vekt	5 g

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5 g
Forpakning 1 høyde	1,2 cm
Forpakning 1 bredde	3,7 cm
Forpakning 1 lengde	3,9 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	180 g
Forpakning 2 høyde	7 cm
Forpakning 2 bredde	6 cm
Forpakning 2 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	320
Forpakning 3 vekt	14,675 kg
Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------