



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Feed unit
BAR MATERIAL	Aluminium
Kompatibilitet	KN
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A
Montasjeplassering	Sentral
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Type vern	Uten vern
[Ue] merkespenning	230...500 V
Tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 35 mm ² fleksibel Kabelsko for 35 mm ² stiv
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Bredde	685 mm
Dybde	112 mm
Høyde	127 mm
Vekt	2,94 kg

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,14 kg
Forpakning 1 høyde	11,2 cm
Forpakning 1 bredde	12,7 cm
Forpakning 1 lengde	68,5 cm
Enhetstype forpakning 2	PAL
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	47 kg
Forpakning 2 høyde	50 cm
Forpakning 2 bredde	62 cm
Forpakning 2 lengde	92 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------