



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Feed unit
BAR MATERIAL	Aluminium
Kompatibilitet	KN
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A 63 A
Montasjeplassering	Sentral
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Type vern	Uten vern
[Ue] merkespenning	230...500 V
Tilkoblingsklemmer	Tilkoblingsblokk for 16 mm ² fleksibel Tilkoblingsblokk for 25 mm ² stiv
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Bredde	535 mm
Dybde	71 mm
Høyde	92 mm
Vekt	1,47 kg

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,85 kg
Forpakning 1 høyde	13 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	72 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	28,6 kg
Forpakning 2 høyde	40 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL

Antall enheter forpakning 3	12
Forpakning 3 vekt	28,6 kg
Forpakning 3 høyde	40 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------