



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Distribusjon lengde
Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Polaritet	3L + PEN 3L + N + PE
Antall uttakspunkter	1
Lengde	3 m

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...500 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merke korttids strøm	1,05 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	11 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strål ings magnetfelt	0,063 μ T
Termisk belastning grense	1800 kA ² .s
Monteringsmetode	Med skruer
Plassering av nøytral	Opp
Antall kretser	1
Kontrolltype	Uten
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Bredde	92 mm
Dybde	27,5 mm
Vekt	5,6 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,7 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	310 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	23 kg
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	314 cm
Enhetstype forpakning 3	B3M
Antall enheter forpakning 3	48
Forpakning 3 vekt	273,6 kg

Forpakning 3 høyde	44 cm
Forpakning 3 bredde	64 cm
Forpakning 3 lengde	320 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------