



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Uttaksenhet polaritet	L+N+PE

### Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Uimp] Nominell impulsspenning	4,6 kV
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Door/cover opening side	Front
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Bredde	79 mm
Dybde	70 mm
Høyde	172 mm
Vekt	0,34 kg

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	336 g
Forpakning 1 høyde	7,4 cm
Forpakning 1 bredde	8,4 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Contractual warranty

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---