



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	Modulær enhet
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A på 35 °C
Uttaksenhet socket beskrivelse	Fritt valg
Uttaksenheten andre socket beskrivelse	Fritt valg
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Tilgjengelig utstyr	Blindplate
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A Stikkontakter
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig vern
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Number of 18mm modules	8
Bredde	434 mm
Dybde	95 mm
Høyde	165 mm
Vekt	2,7 kg

Miljø

Jordingssystem	TT - kapslet strømskinne TN-S - kapslet strømskinne TN-C - kapslet strømskinne IT - kapslet strømskinne TT - enhet for uttak TN-S - enhet for uttak IT - enhet for uttak
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,3 kg
Forpakning 1 høyde	12,6 cm
Forpakning 1 bredde	16,6 cm

Forpakning 1 lengde	43,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	46
Forpakning 2 vekt	86 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------