



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE



Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Uimp] Nominell impulsspenning	4,6 kV
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
18 mm avstand	12
Bredde	417 mm
Dybde	106 mm
Depth (door open)	491 mm
Høyde	165 mm
Vekt	2,4 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,76 kg
Forpakning 1 høyde	13,7 cm
Forpakning 1 bredde	16,6 cm
Forpakning 1 lengde	41,9 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	44
Forpakning 2 vekt	100 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------