



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Fleksibel lengde
Produktkompatibilitet	KN
Retningsforandring type	2 dimensjoner




Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Termisk belastning grense	8000 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	186 pT
[Ue] merkespenning	230...500 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	2,8 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	14 kA
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kommuniserende
Antall kretser	1
Monteringsmetode	Med skruer
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Lengde	1 m
Vekt	2,3 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,2 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	9,2 cm
Forpakning 1 lengde	101 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
RECh-regelverk	 RECh-erklæring
RECh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------