



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Distribusjon lengde
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Antall uttakspunkter	6

### Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merke <span>korttidsstrøm</span>	37,4 kA
[Ipk] tillatt peak <span>strøm</span>	78,7 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strål <span>ings magnetfelt</span>	1,27 $\mu$ T
Termisk belastning grense	1758 kA <sup>2</sup> .s
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Horisontal
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE 3L + PEN
Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	113 mm
Lengde	2 m
Vekt	38,5 kg

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	36 kg
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	217 cm
Enhetstype forpakning 2	B2M
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	444,5 kg
Forpakning 2 høyde	64 cm
Forpakning 2 bredde	65 cm
Forpakning 2 lengde	220 cm
Forpakning 3 høyde	64 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------