



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter | Canalis |
| Produktnavn | KS |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne |
| Strømskinnebeskrivelse | Horizontal distribution length |
| BAR MATERIAL | Aluminium |
| Applikasjon | Medium kraftdistribusjon |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 100 A på 35 °C |
| Antall uttakspunkter | 6 |

Komplementær

| | |
|--|---|
| [Ue] merkespenning | 230...690 V |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 8 kV |
| [Ui] isolasjonsspenning | 690 V |
| [Icw] merkekorttidsstrøm | 2,6 kA |
| [Ipk] tillatt peakstrøm | 15,7 kA |
| Elektrisk tilkobling | Smurt glidekontakt |
| Strålings magnetfelt | 0,22 µT |
| Termisk belastning grense | 6,8 kA ² .s |
| Maximum voltage drop | <0,138 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,13 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,118 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,106 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Monteringsmetode | Med skruer |
| Monteringsposisjon | Horisontal |
| Plassering av nøytral | Opp |
| Polaritet | 3L + N + PE 3L + PEN |
| THDI | 0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A |
| Dimensjonstype | Fix |
| Bredde | 146 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Lengde | 3 m |
| Vekt | 12,1 kg |

Miljø

| | |
|------------|----------------------------|
| Standarder | IEC 61439-6 IEC 60439-2 |
|------------|----------------------------|

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 11 kg |
| Forpakning 1 høyde | 16,6 cm |
| Forpakning 1 bredde | 7,3 cm |
| Forpakning 1 lengde | 311 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | B3M |
| Antall enheter forpakning 2 | 20 |
| Forpakning 2 vekt | 240 kg |
| Forpakning 2 høyde | 50 cm |
| Forpakning 2 bredde | 64 cm |
| Forpakning 2 lengde | 320 cm |
| Forpakning 3 høyde | 50 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfritt produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|