



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Distribusjon lengde
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A på 35 °C
Antall uttakspunkter	10

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merke korttids strøm	4,45 kA
[Ipk] tillatt peak strøm	22 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strål ings magnetfelt	0,41 µT
Termisk belastning grense	20,2 kA ² .s
Maximum voltage drop	<0,067 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,066 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,061 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,056 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Horisontal
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE
THDI	0...15 % 160 A 15...33 % 125 A 33...100 % 100 A
Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	54 mm
Lengde	5 m
Vekt	21,4 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
------------	----------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	20 kg
Forpakning 1 høyde	7,3 cm
Forpakning 1 bredde	16,7 cm

Forpakning 1 lengde	511 cm
Enhetstype forpakning 2	B5M
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	422 kg
Forpakning 2 høyde	47,5 cm
Forpakning 2 bredde	64 cm
Forpakning 2 lengde	520 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	422 kg
Forpakning 3 høyde	47,5 cm
Forpakning 3 bredde	64 cm
Forpakning 3 lengde	520 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------