



### Teknisk informasjon

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                        |
| Produktnavn                  | KS                             |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne            |
| Strømskinnebeskrivelse       | Horizontal distribution length |
| BAR MATERIAL                 | Aluminium                      |
| Applikasjon                  | Medium kraftdistribusjon       |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 400 A på 35 °C                 |
| Antall uttakspunkter         | 12                             |

### Komplementær

|  |  |
|--|--|
| [Ue] merkespenning                           | 230...690 V  |
| Nettverksfrekvens                            | 50/60 Hz   |
| [Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span> | 8 kV   |
| [Ui] isolasjonsspenning                      | 690 V  |
| [Icw] merke <span>korttidsstrøm</span>       | 18,8 kA  |
| [Ipk] tillatt <span>peakstrøm</span>         | 49,2 kA  |
| Elektrisk tilkobling                         | Smurt glidekontakt   |
| Strål <span>ings magnetfelt</span>           | 1 $\mu$ T  |
| Termisk belastning grense                    | 354 kA <sup>2</sup> .s   |
| Maximum voltage drop                         | <0,022 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,022 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,021 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,018 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Monteringsmetode                             | Med skruer   |
| Monteringsposisjon                           | Horisontal   |
| Plassering av nøytral                        | Opp  |
| Polaritet                                    | 3L + N + PE  |
| THDI   | 0...15 % 400 A<br>15...33 % 315 A<br>33...100 % 250 A  |
| Dimensjonstype                               | Fix  |
| Bredde                                       | 54 mm  |
| Høyde  | 146 mm   |
| Lengde                                       | 3 m  |
| Vekt   | 20 kg  |

### Miljø

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Standarder | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
|------------|----------------------------|

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 19 kg   |
| Forpakning 1 høyde          | 16,9 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 7,2 cm  |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Forpakning 1 lengde         | 311 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | B3M     |
| Antall enheter forpakning 2 | 20      |
| Forpakning 2 vekt           | 400 kg  |
| Forpakning 2 høyde          | 48,5 cm |
| Forpakning 2 bredde         | 64 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 320 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | PAL     |
| Antall enheter forpakning 3 | 20      |
| Forpakning 3 vekt           | 400 kg  |
| Forpakning 3 høyde          | 48,5 cm |
| Forpakning 3 bredde         | 64 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 320 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold               | Halogenfritt produkt   |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|