



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Elektrisk og mekanisk skjot
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
Produktserie	Reservedel

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Polaritet	3L + N + PE
Bredde	178 mm
Dybde	60 mm
Høyde	165 mm
Vekt	2 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
------------	----------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,24 kg
Forpakning 1 høyde	12,4 cm
Forpakning 1 bredde	19,7 cm
Forpakning 1 lengde	22,3 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	51,23 kg
Forpakning 2 høyde	51,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	168 kg
Forpakning 3 høyde	52 cm
Forpakning 3 bredde	62 cm
Forpakning 3 lengde	92 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------