



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Produktspekter | Canalis |
| Produktnavn | KS |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne |
| Strømskinnebeskrivelse | Horizontal transport length |
| BAR MATERIAL | Aluminium |
| Applikasjon | Medium kraftdistribusjon |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 500 A på 35 °C |
| Antall uttakspunkter | 0 |

Komplementær

| | |
|--|--|
| [Ue] merkespenning | 230...690 V |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 8 kV |
| [Ui] isolasjonsspenning | 690 V |
| [Icw] merkekorttidsstrøm | 26,2 kA |
| [Ipk] tillatt peakstrøm | 55 kA |
| Elektrisk tilkobling | Smurt glidekontakt |
| Strålings magnetfelt | 0,66 µT |
| Termisk belastning grense | 733 kA ² .s |
| Maximum voltage drop | <0,013 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,014 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,014 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,013 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Monteringsmetode | Med skruer |
| Monteringsposisjon | Horisontal |
| Plassering av nøytral | Opp |
| Polaritet | 3L + N + PE |
| THDI | 0...15 % 500 A 15...33 % 400 A 33...100 % 315 A |
| Dimensjonstype | Fix |
| Bredde | 146 mm |
| Dybde | 113 mm |
| Lengde | 3 m |
| Vekt | 33,1 kg |
| Miljø | |
| Standarder | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 35,9 kg |
| Forpakning 1 høyde | 17 cm |
| Forpakning 1 bredde | 12 cm |
| Forpakning 1 lengde | 313,74 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold | Halogenfritt produkt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|