



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Feed unit
BAR MATERIAL	Aluminium
Kompatibilitet	FL21 gland plate
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A 500 A
Montasjeplassering	Venstre
Farge	White (RAL 9001)

Komplementær

Type vern	Uten vern
[Ue] merkespenning	230...690 V
Tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 300 mm ² stiv Kabelsko for 300 mm ² fleksibel
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Bredde	753 mm
Dybde	288 mm
Høyde	500 mm
Materiale kropp	Metall
Vekt	18,5 kg

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	24 kg
Forpakning 1 høyde	31,5 cm
Forpakning 1 bredde	52 cm
Forpakning 1 lengde	78 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	63 kg
Forpakning 2 høyde	78 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------