



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Horizontal transport length
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Antall uttakspunkter	0

### Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekorttidsstrøm	37,4 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	78,7 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	1,12 µT
Termisk belastning grense	1758 kA <sup>2</sup> .s
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Horisontal
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE
Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	113 mm
Lengde	3 m
Vekt	41,3 kg

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	44,1 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	313,75 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
RECh-regelverk	<a href="#">RECh-erklæring</a>
RECh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

### Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------