



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Empty tap-off unit
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 35 °C
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE

### Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Døråpning størrelse	545.5 mm
Dørhengsling	Høyre
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Materiale kropp	Plast
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Bredde	344 mm
Dybde	128 mm
Høyde	220 mm
Vekt	4,8 kg

### Miljø

Jordingssystem	TT - kapslet strømskinne TN-S - kapslet strømskinne TN-C - kapslet strømskinne IT - kapslet strømskinne TT - enhet for uttak TN-S - enhet for uttak IT - enhet for uttak
----------------	--

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,93 kg
Forpakning 1 høyde	18,4 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm
Forpakning 1 lengde	44,4 cm

Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	25
Forpakning 2 vekt	94 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

### Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------