



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Uimp] Nominell impulsspenning	6,8 kV
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Door/cover opening side	Front
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Materiale kropp	Plast
Bredde	135 mm
Dybde	103 mm
Høyde	165 mm
Vekt	0,6 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	900 g
Forpakning 1 høyde	13,6 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	17,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	119
Forpakning 2 vekt	107,1 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------