



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktserie	Standard
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Uimp] Nominell impulsspenning	6,8 kV
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Dreiehåndtak
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	By rotary operating handle
Materiale kropp	Metall
Bredde	732 mm
Dybde	350 mm
Depth (door open)	976.5 mm
Høyde	438 mm
Vekt	18 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	19,261 kg
Forpakning 1 høyde	38,5 cm
Forpakning 1 bredde	45,6 cm
Forpakning 1 lengde	76 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	89,044 kg
Forpakning 2 høyde	90 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------