



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KT busbar trunking KS kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A på 35 °C
Protection type	Fuse isolator: for aM blade type fuse, size 2 - 400 A conforming to NF Fuse isolator: for gG blade type fuse, size 2 - 400 A conforming to NF
Provided equipment	Sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Copper cable lug - ISO50 240 mm ² flexible Copper cable lug - ISO50 240 mm ² rigid
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale kropp	Metall
Bredde	600 mm
Dybde	316 mm
Depth (door open)	855 mm
Høyde	600 mm
Vekt	29,2 kg

Miljø

Jordingsystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	30,3 kg
Forpakning 1 høyde	39 cm
Forpakning 1 bredde	65 cm
Forpakning 1 lengde	66 cm

Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	3
Forpakning 2 vekt	102,9 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------