



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Blindplate
Produktkompatibilitet	KS
[le] nominell driftsstrøm	400 A
Produktserie	Reservedel
Antall pr. sett	Sett av 15

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Trunking tilbehør
Applikasjon	Gjenopprette IP
Montasjeplassering	På skinne
Monteringsmetode	Med klips
Vekt	15 g

Miljø

Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
------------	----------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	90 g
Forpakning 1 høyde	0,4 cm
Forpakning 1 bredde	4,6 cm
Forpakning 1 lengde	11,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	900 g
Forpakning 2 høyde	6 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	15 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------