



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Pendelfeste
Produktkompatibilitet	KS
Montering av festeutstyr	Under tak eller l-bjelke
Maximum load	80 kg
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
[Ie] nominell driftsstrøm	400,0 A
Bredde	135 mm
Dybde	328 mm
Høyde	1 m
Vekt	2,7 kg

Miljø

Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
------------	----------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,38 kg
Forpakning 1 høyde	35,6 cm
Forpakning 1 bredde	3 cm
Forpakning 1 lengde	18,3 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	5,52 kg
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	18 cm
Forpakning 2 lengde	105 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	64
Forpakning 3 vekt	192 kg
Forpakning 3 høyde	73 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------