



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KS kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A at 35 °C
Protection type	Fuse isolator: blade type fuse, size 3 conforming to NF or DIN
Provided equipment	Sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Uimp] Nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V avhengig vern
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Copper cable lug - ISO40 480 mm ² flexible Copper cable lug - ISO40 480 mm ² rigid
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale kropp	Metall
Bredde	1144,5 mm
Dybde	300 mm
Depth (door open)	1106.5 mm
Høyde	611 mm
Vekt	59 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	61,06 kg
Forpakning 1 høyde	37,1 cm
Forpakning 1 bredde	63 cm
Forpakning 1 lengde	110,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------