



Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt eller type komponent	Enkel termostat
Temperaturområde	0...60 °C
Vist informasjon	Temperatur i °F

Komplementær

Forsyningsspenning	250 V
Sensor type	Bimetall
Kontakttype og sammensetning	Nei
Contact resistance	10 mOhm
Levetid i sykluser	100000 sykluser
Maksimum svitsjekapasitet	2 A 120...250 V AC inductive pf: 0.6 10 A 250 V AC resistive 15 A 120 V AC resistive 30 W DC
Elektrisk tilkobling	4 terminals, clamping capacity: 2.5 mm ²
Monteringsmetode	Klipset
Høyde	68 mm external:
Bredde	33 mm external:
Dybde	44 mm external:
Vekt	40 g
Montasjeplassering	Spacial oppreist 35 mm DIN-skinne På montasjeplate Kryss skinner
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
IP-grad	IP20
Hysterese	7 %
Antall utganger	1 ventilasjonsfunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Self-extinguishing conforming to UL94 (material V0)
Produktsertifikater	UL

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	60 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	3,5 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------