



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Serie | ClimaSys |
| Produktnavn | ClimaSys CR |
| Produkt eller type komponent | Motstand varmeapparat |
| Effektområde | 100 W |
| Forsyningsspenning | 12...24 V DC |
| Elektrisk tilkobling | 4 skrueterminaler 2.5 mm ² |

Komplementær

| | |
|----------------------------|--|
| Driftsposisjon | Vertikal |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| IP-grad | IP20 |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II |
| Produktsertifikater | VDE UL |
| Materiale | Kropp: ekstrudert aluminium Dekke: plast |
| Høyde | Utvendig: 150 mm |
| Bredde | Utvendig: 60 mm |
| Dybde | Utvendig: 90 mm |
| Brukervilkår | Elektrisk beskyttelse trengs Ovner må installeres med en termisk controller Luft forseget kabinett |
| Festemetode | Med klips |
| Montering | 35 mm DIN-skinne |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 360 g |
| Forpakning 1 høyde | 7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 10 cm |
| Forpakning 1 lengde | 13 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| RECh-regelverk | RECh-erklæring |
| RECh fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|
