



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | ClimaSys |
| Produkt navn | ClimaSys CV |
| Produkt eller type komponent | Vifte |
| Type of filter | Standard |
| Flow rate | Free flow rate med standard filter: 262 m3/t |
| [Us] merkespenning | 12...30 V |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |

Komplementær

| | |
|----------------------------------|--|
| Absorbed power | 13 W |
| [In] merkestrøm | 0,53 A |
| Noise level < at | 55...56 dB |
| Lagertype | Ball |
| Høyde | Utvendig: 268 mm |
| Bredde | Utvendig: 248 mm |
| Dybde | Utvendig: 103,4 mm |
| Mål på utsparring | 223 x 223 mm |
| Vekt | 1,1 kg |
| Materiale | Uttaksristen: injisert termo (ASA PC) |
| Farge | Uttaksristen: grå (RAL 7035) |
| Omgivelsestemperatur drift | -10...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Maksimalt trykk | 158 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h |
| Tilkoblinger | Kabel |
| IP-grad | IP54 |
| Sammensetning | 1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal 1 strømløsing |
| Brukervilkår | Overfrequent filterskift bør unngås Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,312 kg |
| Forpakning 1 høyde | 18,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 25 cm |
| Forpakning 1 lengde | 27,5 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|