



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | ClimaSys |
| Produkt navn | ClimaSys CV |
| Produkt eller type komponent | Vifte |
| Type of filter | Standard |
| Flow rate | Free flow rate med standard filter: 85 m ³ /t på 50 Hz Free flow rate med standard filter: 98 m ³ /t på 60 Hz |
| [Us] merkespenning | 175...253 V |
| Forsyningsspenning | 230 V 50/60 Hz |

Komplementær

| | |
|----------------------------------|--|
| Absorbed power | 15 W 60 Hz 17 W 50 Hz |
| [In] merkestrøm | 0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz |
| Noise level < at | 46...49 dB |
| Lagertype | Ball |
| Høyde | Utvendig: 170 mm |
| Bredde | Utvendig: 150 mm |
| Dybde | 62 mm external: |
| Mål på utsparring | 125 x 125 mm |
| Vekt | 0,78 kg |
| Materiale | Uttaksristen: injisert termo (ASA PC) |
| Farge | Uttaksristen: grå (RAL 7035) |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Maksimalt trykk | 50 Pa flow rate 0 m ³ /h |
| Tilkoblinger | Faston connector |
| IP-grad | IP54 |
| Sammensetning | 1 axial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out template 1 strømløsing |
| Brukervilkår | Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Overfrekvent filterskift bør unngås Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 911,25 g |
| Forpakning 1 høyde | 8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 15,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 17,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 9,485 kg |
| Forpakning 2 høyde | 20 cm |
| Forpakning 2 bredde | 33 cm |
| Forpakning 2 lengde | 42,5 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|