



Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPacT NSX100...250 new generation
Serie	ComPacT new generation
Kortnavn utstyr	VigiPact
Produkt eller type komponent	Vigimodul
Applikasjon	Intern kabling
Antall poler	4P
Jordfeilvern klasse	A-klasse Klasse AC
Type jordfeilbeskyttelse	Justrbar

Komplementær

Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Maximum breaking time	800 ms
Overspenningskategori	IV

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Standarder	IEC 60947-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,31 kg
Forpakning 1 høyde	13,6 cm
Forpakning 1 bredde	14,4 cm
Forpakning 1 lengde	17,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	10,93 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------