

C10S2TM063

Effektbryter ComPacT NSX100S AC/DC, 70 kA/ 415 VAC, med termomagnetisk vern TMD 63 A, 2p



Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------------|---|
| Serie | ComPacT new generation |
| Produktnavn | ComPacT NSX new generation |
| Produktspekter | ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPacT NSX100...250 new generation |
| Kortnavn utstyr | NSX100S |
| Produkt eller type komponent | Effektbryter |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Antall poler | 2P |
| Polbeskrivelse | 2t |
| Type nettverk | AC DC |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftskategori | Kategori A |
| Navn på vern | TM-D |
| Vernteknologi | Termisk-magnetisk |
| Vernfunksjoner | LI |
| Kontrolltype | Kipp |
| Circuit breaker mounting mode | Fast |

Komplementær

| | |
|---|----------------|
| Mekanisk levetid | 20000 sykluser |
| Power losses | 8,61 W |
| Montering | Bakplate |
| Tilkobling oppe | Front |
| Tilkobling i bunn | Front |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Fast |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 1 In |
| [Im] magnetic protection pick-up range | 500 A |
| Jordfeilbeskyttelse | Uten |
| Width (W) | 70 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |

Miljø

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Standarder | EN/IEC 60947 |
| Produktsertifikater | CCC EAC Marine |
| Overspenningskategori | Klasse II |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,281 kg |
| Forpakning 1 høyde | 8 cm |
| Forpakning 1 bredde | 13 cm |
| Forpakning 1 lengde | 18 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 12 |
| Forpakning 2 vekt | 15,859 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|