



Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Serie | ComPacT new generation |
| Produktnavn | ComPacT NSX new generation |
| Produktspekter | ComPacT NSX100...250 new generation |
| Kortnavn utstyr | NSX100HB2 |
| Produkt eller type komponent | Effektbryter |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Antall poler | 3P |
| Polbeskrivelse | 3t |
| Type nettverk | AC |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftskategori | Kategori A |
| Navn på vern | Micrologic 6.2 E |
| Vernteknologi | Elektronisk |
| Vernfunksjoner | LSIG |
| Kontrolltype | Kipp |
| Circuit breaker mounting mode | Fast |

Komplementær

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanisk levetid | 50000 sykluser |
| Power losses | 1,34 W |
| Montering | Bakplate |
| Tilkobling oppe | Front |
| Tilkobling i bunn | Front |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar 9 innstillinger |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 18...40 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Justerbar |
| Termisk minne | 20 min før og etter utkobling |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Justerbar |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...15 x In |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | 5 justerbare innstillinger |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Justerbar |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1.5...15 x In |
| Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig | 9 justerbare innstillinger |
| Ground-fault protection time delay adjustment type tg | 5 justerbare innstillinger |
| Jordfeilbeskyttelse | Uten |
| Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI | Med |
| Skjermtype | LCD display |
| Type måling | Energimåler |
| Datakommunikasjon | Maks/Minimeter Tidsstempelt historikk og hendelsestabeller Gjennomsnitts strøm og effekt Energimåling Vedlikeholdsindikatorer Nettkvalitet Vern og alarm innstillinger Momentan og gjennomsnitt verdier |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

| | |
|------------|---------|
| Width (W) | 105 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
| Vekt | 2,05 kg |

Miljø

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Standarder | EN/IEC 60947 |
| Produktsertifikater | CCC Marine EAC |
| Overspenningskategori | Klasse II |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,89 kg |
| Forpakning 1 høyde | 14 cm |
| Forpakning 1 bredde | 11 cm |
| Forpakning 1 lengde | 20 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 4 |
| Forpakning 2 vekt | 7,56 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|