



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktnavn	ComPacT NSXm new generation
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23: 100 A AC 50/60 Hz AC-22: 100 A AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	800 V i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	2,13 kA
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN/IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Driftskategori	Kategori A

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Klips på Med skruer
Montering	35 mm symmetrical DIN rail Plate
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1,5 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	20000 sykluser In i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-22A: 20000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 20000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 10000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz Ie i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 10000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz Ie i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 10000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 6000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 5000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz Ie i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 3000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz Ie i samsvar med IEC 60947-3
Høyde	137 mm
Bredde	81 mm
Dybde	80 mm
Vekt	1,06 kg
Tilkoblingsklemmer	1 Everlink lug wire size 2.5...70 mm ² , flexible copper 1 Everlink lug wire size 2.5...95 mm ² , rigid or stranded aluminium/copper

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,3 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	12,29 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------