



### Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktnavn	ComPacT NSXm new generation
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23: 100 A AC 50/60 Hz AC-22: 100 A AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	800 V i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	2,13 kA
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Driftskategori	Kategori A

### Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Klips på Med skruer
Montering	35 mm symmetrical DIN rail Plate
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1,5 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	20000 sykluser In i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-22A: 20000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 20000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 10000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz Ie i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 10000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz Ie i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 10000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 6000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 5000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz Ie i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 3000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz Ie i samsvar med IEC 60947-3
Høyde	137 mm
Bredde	108 mm
Dybde	80 mm
Vekt	1,42 kg
Tilkoblingsklemmer	1 Everlink lug 2,5...70 mm <sup>2</sup> , fleksibel kobber 1 Everlink lug wire size 2.5...95 mm <sup>2</sup> , rigid or stranded aluminium/copper

### Miljø

Standarder	EN/IEC 60947
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,6 kg
Forpakning 1 høyde	12 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	21 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------