

C11B4TM100L

Effektbryter ComPacT NSXm B 50kA/230V 25kA/400V-med termomagnetisk vern-TM100D 4p Everlink 100A



Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Serie | ComPacT new generation |
| Produktnavn | ComPacT NSXm new generation |
| Produktspekter | ComPacT NSXm new generation |
| Kortnavn utstyr | NSXm 100B |
| Produkt eller type komponent | Effektbryter |
| Applikasjon | Distribusjon Beskyttelse |
| Antall poler | 4P |
| Polbeskrivelse | 4d |
| Plassering av nøytral | VENSTRE |
| Type nettverk | AC |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftskategori | Kategori A |
| Navn på vern | TM-D |
| Vernteknologi | Termisk-magnetisk |
| Vernfunksjoner | LI |
| Kontrolltype | Kipp |
| Circuit breaker mounting mode | Fast |

Komplementær

| | |
|---|----------------|
| Mekanisk levetid | 20000 sykluser |
| Power losses | 8,77 W |
| Montering | Bakplate |
| Tilkobling oppe | Front |
| Tilkobling i bunn | Front |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fast |
| [Im] magnetic protection pick-up range | 1500 A |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Fast |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fast |
| Width (W) | 108 mm |
| Height (H) | 137 mm |
| Depth (D) | 80 mm |
| Vekt | 1,42 kg |
| Antall pr. sett | Sett á 1 |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Standarder | EN/IEC 60947 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,6 kg |
| Forpakning 1 høyde | 12 cm |
| Forpakning 1 bredde | 13 cm |
| Forpakning 1 lengde | 22 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 6 |
| Forpakning 2 vekt | 10,19 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|