

[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	2250 A
Ground-fault protection pick-up adjustment type I _g	Justrbar
[lg] ground-fault protection pick-up adjustment range	0.2...1 x I _n for I _n > 50 A 0.3...1 x I _n for I _n = 50 A 0.6...1 x I _n for I _n = 25 A I _g enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type t _g	Justrbar
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range	0...0,4 s
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Lokal varsling	Klar til drift: flashing LED (grønn) Temperature over set point: LED 95 % lth (rød)
Skjermtype	LCD display
Type måling	Energimåler
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	Marine CCC EAC
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	544 g
Forpakning 1 høyde	9,6 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	15,3 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------