



Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------------|--|
| Serie | ComPacT new generation |
| Produktspekter | ComPacT NSX100...250 DC new generation |
| Produkt eller type komponent | Vern |
| Navn på vern | TM-D |
| Vernteknologi | Termisk-magnetisk |
| Kompatibel med | ComPacT new generation NSX160 DC |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Antall poler | 3P |
| Polbeskrivelse | 3t |
| Vernfunksjoner | LI |
| Beskyttelsestype | L : for overload protection (thermal) I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rating | 125 A at 40 °C |
| [Ue] merkespenning | 750 V DC |
| Type nettverk | DC |
| Circuit breaker mounting mode | Fast |

Komplementær

| | |
|---|--------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fast |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Fast |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1250 A |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fast |
| Jordfeilbeskyttelse | Uten |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Standarder | IEC 60947-2 |
| Produktsertifikater | KEMA ASEFA LCIE ASTA |
| Forurensninggrad | 3 conforming to IEC 60947-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 387 g |
| Forpakning 1 høyde | 7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 10 cm |
| Forpakning 1 lengde | 12 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|