



### Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktspekter	ComPacT NSX100...250 new generation
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	MA
Vernteknologi	Magnetisk
Kompatibel med	ComPacT new generation NSX160 ComPacT new generation NSX250
Applikasjon	Motor
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	3t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Vernfunksjoner	I
Beskyttelsestype	I : for short-circuit protection (magnetic)
Trip unit rating	150 A at 65 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fast

### Komplementær

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	9...14 x In
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Neutral protection settings	Uten vern

### Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	EAC Marine CCC
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

### Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------