



### Teknisk informasjon

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Serie                        | ComPacT new generation                 |
| Produktspekter               | ComPacT NSX100...250 DC new generation |
| Kortnavn utstyr              | NSX160S DC                             |
| Produkt eller type komponent | Bryterbase                             |
| Applikasjon                  | Distribusjon                           |
| Antall poler                 | 4P                                     |
| Plassering av nøytral        | VENSTRE                                |
| Type nettverk                | DC                                     |
| Driftskategori               | Kategori A                             |
| Kontrolltype                 | Kipp                                   |
| Monteringsmetode             | Fast                                   |

### Komplementær

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Maximum breaking time | 10 ms     |
| Montering             | Bakplate  |
| Tilkobling oppe       | Front     |
| Tilkobling i bunn     | Front     |
| Senteravstand fane    | 35 mm     |
| Type vern             | Uten vern |
| Width (W)             | 140 mm    |
| Height (H)            | 161 mm    |
| Depth (D)             | 86 mm     |

### Miljø

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-2                   |
| Produktsertifikater              | ASTA<br>LCIE<br>KEMA<br>ASEFA |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C                   |

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 2,023 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 14 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 15 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 19 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | S03       |
| Antall enheter forpakning 2 | 6         |
| Forpakning 2 vekt           | 14,078 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm     |
| Enhetstype forpakning 3     | S04       |
| Antall enheter forpakning 3 | 9         |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 3 vekt   | 18,82 kg |
| Forpakning 3 høyde  | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde | 40 cm    |
| Forpakning 3 lengde | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|