



Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Serie | ComPacT new generation |
| Produktspekter | ComPacT NSX100...250 new generation |
| Produkt eller type komponent | Vern |
| Navn på vern | Micrologic 4.2 |
| Vernteknologi | Elektronisk |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Antall poler | 3P |
| Polbeskrivelse | 3t |
| Vernfunksjoner | LSolR |
| Type nettverk | AC |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Fast |

Komplementær

| | |
|---|--|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar 9 innstillinger |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.4...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fast |
| Termisk minne | 20 min før og etter utkobling |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Justerbar |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fast |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Fast |
| Jordfeilbeskyttelse | Integrert |
| Jordfeilvern klasse | Type A |
| [IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range | 300 MA 30 MA 1 A 100 MA 3 A 500 MA 5 A |
| Earth-leakage protection time delay adjustment type Δt | Justerbar |
| [Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range | 0 Ms 500 Ms 60 Ms 1 S 150 ms |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Standarder | Nema AB1 UL 508 EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Produktsertifikater | CCC EAC CB |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 617 g |
| Forpakning 1 høyde | 9,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 11,1 cm |
| Forpakning 1 lengde | 15,3 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 6,18 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|