

C25R3TM250

Effektbryter ComPacT NSX med
termomagnetisk vern NSX250R-TM250D 3P3T
250A 200kA/440VAC - 45kA/690VAC



Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Serie | ComPacT new generation |
| Produktnavn | ComPacT NSX new generation |
| Produktspekter | ComPacT NSX100...250 new generation |
| Kortnavn utstyr | NSX250R |
| Produkt eller type komponent | Effektbryter |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Antall poler | 3P |
| Polbeskrivelse | 3t |
| Type nettverk | AC |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftskategori | Kategori A |
| Navn på vern | TM-D |
| Vernteknologi | Termisk-magnetisk |
| Vernfunksjoner | LI |
| Kontrolltype | Kipp |
| Circuit breaker mounting mode | Fast |

Komplementær

| | |
|---|----------------|
| Mekanisk levetid | 20000 sykluser |
| Power losses | 18,75 W |
| Montering | Bakplate |
| Tilkobling oppe | Front |
| Tilkobling i bunn | Front |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fast |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Justerbar |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 5...10 x In |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fast |
| Jordfeilbeskyttelse | Uten |
| Width (W) | 105 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
| Vekt | 2,4 kg |

Miljø

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Standarder | EN/IEC 60947 |
| Produktsertifikater | CCC Marine EAC |
| Overspenningskategori | Klasse II |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 2,082 kg |
| Forpakning 1 høyde | 14 cm |
| Forpakning 1 bredde | 14 cm |
| Forpakning 1 lengde | 19 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 4 |
| Forpakning 2 vekt | 8,328 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|